SELECTION GUIDE FOR CONVENTIONAL SMOKE DETECTORS

	12VDC	24VDC	120VAC	PHOTOELECTRIC	IONIZATION	2 WIRE	4 WIRE	LATCHING	NON-LATCHING	C/W AUX. RELAY	C/W SOUNDER	C/W THERMAL
4919A			●		●				●	USE RM-3A	●	
5919A			●	●					●	USE RM-3A	●	
C2W-BA	●	●		●		●		●				
C2WT-BA	●	●		●		●		●				●
C4W-BA	●	●		●			●	●				
C4WT-BA	●	●		●			●	●				●
C2WTA-BA	●	●		●		●		●			●	●
C2WTR-BA	●	●		●		●		●		●		●
C4WTA-BA	●	●		●			●	●			●	●
C4WTR-BA	●	●		●			●	●		●		●
C4WTAR-BA	●	●		●			●	●		●	●	●
C4WITAR-BA	●	●		●			●	●		●	●	ISOLATED
1400A	●	●			●	●		●				
1412A	●				●		●	●		●		
2400A	●	●		●		●		●				
2412A	●			●			●	●		●		
2012HA	●			●			●		●		●	
1151A/B110LPA	●	●			●	●		●				
1151A/B110RLPA		●			●	●		●				
1151A/B112LPA		●			●		●	●		●		
1151A/B114LPA			●		●		●	●		●		
1151A/B116LPA		●			●	●		●		●		
2151A/B110LPA	●	●		●		●		●				
2151A/B110RLPA		●		●		●		●				
2151A/B112LPA		●		●			●	●		●		
2151A/B114LPA			●	●			●	●		●		
2151A/B116LPA		●		●		●		●		●		
1451A/B401BA	●	●			●	●		●				
1451A/B401BRA		●			●	●		●				
1451A/B402BA		●			●		●	●		●		
1451A/B404BA			●		●		●	●		●		
1451A/B406BA		●			●	●		●		●		
2451A/B401BA	●	●		●		●		●				
2451A/B401BRA		●		●		●		●				
2451A/B402BA		●		●			●	●		●		
2451A/B404BA			●	●			●	●		●		
2451A/B406BA		●		●		●		●		●		